




Transmitter module 2/3-draads

- * Direct inplugbaar
- * Ingang Pt100 (IEC751 3L)
- * Uitgang 4-20mA
- * Voedingsspanning 24Vdc

Specificaties

Voedingsspanning	: 24Vdc	
Opgenomen vermogen	: 2VA	
Omgevings temperatuur/drift	: 0..+50°C	0,02%/°C
Zero/Span instellingen	: ±10%	±5%
Behuizing	: DIN rail steelvoet IP43	
	: type MBRE 110710 Multibox	
Afmetingen	: 38 x 76 x 85 mm	

Ingang

<u>Spanning/Stroom</u>	: Spanning	Stroom
Ingangsbereik	: 0..5 Vdc	0..20 mA
	: 0..10 Vdc	4..20 mA
<u>Pt100</u>		
Bereik	: -60..+850°C	

Regeling

Instellingen	: via potmeter op front
Instel nauwkeurigheid	: ±6% F.S.
Instel bereiken	: 0..100%
	: -40/ +40 °C
	: -10/ +30 °C
	: 0/ +50 °C
	: 0/+100 °C
	: 0/+200 °C
	: 0/+300 °C
Schakel hysteresis	: 1-10% F.S.
Relais	: SPDT 250Vac/dc max 3A

Afmetingen

