



Dubbel Setpoint Schakelmodule

- * Ingang: Pt100, Spanning of Stroom
- * Schaal: standaard bereiken
- * Relais: 2x wisselcontact
- * Uitgang: Spanning of Stroom
- * Voedingsspanning 230Vac
- * Optioneel: 24Vdc voedingsspanning

Specificaties

Voedingsspanning	: 230Vac 50/60Hz	
Opgenomen vermogen	: 2VA	
Omgevings temperatuur/drift	: 0..+50°C	0,02%/°C
Zero/Span instellingen	: ±10%	±5%
Behuizing	: DIN rail steelvoet IP43	
	: type MBRE 110710 Multibox	
Afmetingen	: 38 x 76 x 85 mm	

<u>Ingang</u>	: Spanning	Stroom
Ingangsbereik	: max. 0..10 Vdc	max. 0..20 mA
<u>Pt100</u>		
Bereik	: -60..+850°C	

<u>Regeling</u>	
Instellingen	: via potmeter op front
Instel nauwkeurigheid	: ±6% F.S.
Instel bereiken	: 0..100%
	: -40/ +40 °C
	: -10/ +30 °C
	: 0/ +50 °C
	: 0/+100 °C
	: 0/+200 °C
	: 0/+300 °C
Schakel hysteresis	: 1-10% F.S.
Relais	: 2x SPDT 250Vac/dc max 3A

<u>Uitgang</u>	: Spanning	Stroom
Bereik	: max. 0..10V	max. (0)4..20mA

Afmetingen

